

温度系列

PTT-300-05 凯装数显温度变送器

产品概述

PTT-300-05 凯装数显温度变送器，采德国进口铂电阻芯片进行测量温度值，传感器带现场 LED、LCD 数显。通过变送器模块，精准的抓取被测介质的温度值。

产品特点

体积小，安装简便；功耗低，使用寿命长；灵敏度高，传输距离远；实时准确，安全可靠。

应用范围

应用于供水管网、供气管网、供油管网、环境、医疗卫生、制造业、化工、能源、气象、仓储、冷藏、冰柜、恒温恒湿生产车间、办公场所等领域。



产品技术参数

工作电压:	9-30VDC	电气保护:	过压和反极性保护
测温范围:	-100-300°C	长期稳定性 (12 个月):	±0.1%FS
测温元件:	PT100 或 PT1000	储存温度:	-40-125°C
可支持无线通讯:	4G、NB	材质:	不锈钢
精度:	0.5%FS	触液部分:	不锈钢
耐压:	Max:300Bar	防护等级:	IP65
探头尺寸:	6mm 和 8mm 可选	电气接口:	配接线端子
环境温度:	-40-85°C	螺纹接口:	(G1/4) 可定制
响应时间:	T=50°C 2.3S, T=50°C 5.4S	输出:	4-20mA 或 RS485 modbus 协议
电子仓隔离:	25mm	认证:	CE ROHS

