

产品概述

PTP-900-08 数显式压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号（如 4~20mA DC 等），以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。

产品特点

结构精巧、易于安装；压力过载 2-3 倍，强干扰、抗振动；模拟信号及数字信号可选配输出；高温补偿、测量精准；阻尼装配，一体式机加工。

应用范围

产品主要用于液压传动、喷码机、硫化机、工业压力控制；工程机械、军工、电力、新能源；纺织机械、流体测量、石油化工、轻工业、食品行业。



产品技术参数

压力类型:	表压、绝压
测量压力范围:	0-600Bar
信号输出:	0-20mA、0-5VDC/PNP/NPN 继电器（常开/常闭）
供电电压:	9-30VDC
测量精度:	0.3%FS
长期稳定性:	±0.1%FS/年
温度补偿:	-40-80°C
储存温度:	-40-125°C
过载压力:	150%FS (< 6bar) 200%FS (≥6bar)
冲击:	100g
防护等级:	IP65
电气接口:	M12 连接器
压力接口:	M20-1.5 或定制

